

Glastürkühlschrank KBS 146 U

Glastürkühlschrank mit Isolierglastür und stiller Kühlung. Der fugenlose Kunststoffinnenkorpus ist leicht zu reinigen. Durch die vorgeformten Rostauflagen können die mitgelieferten Roste bestmöglich dem zu kühlenden Produkt angepasst werden, um eine optimale Raumausnutzung zu erhalten. Die Glastür ist mit einer Magnetsteckdichtung versehen, somit servicefreundlich und ohne Werkzeug wechselbar. Das manuelle Thermostat ist frontseitig im Innenraum des Glastürkühlschranks angebracht. Der Innenraum des Kühlschranks wird energiesparend mit einer LED Beleuchtung ausgeleuchtet. Bodenunebenheiten können durch 4 höhenverstellbare Füße ausgeglichen werden.

Individualisierung durch Labelung auf Anfrage lieferbar, gerne unterbreiten wir Ihnen hier ein Angebot.



Artikel-Nr.: 915123
GTIN: 5704704018358



Produktvorteile:

- Isolierglastür in schwarzen Rahmen eingefasst
- Manuelles Thermostat
- Stille Kühlung
- Automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
- LED Innenbeleuchtung
- Vorgeformte Rostauflagen
- 3 Roste im Lieferumfang, höhenverstellbar
- Rostbelastung maximal 25 kg
- Türanschlag rechts
- 4 höhenverstellbare Ausgleichsfüße
- Leicht wechselbare Magnetsteckdichtung
- Individualisierung durch Labelung auf Anfrage lieferbar

Technische Daten:

| | |
|---------------------------|--------------------------------------|
| Geräteart | Kühlschrank |
| Produktgruppe | A |
| Herstellerkennung | DKS 123 BE |
| Abmessungen außen: | |
| Breite | 503 mm |
| Tiefe | 580 mm |
| Höhe | 895 mm |
| Aufstellart | Standgerät |
| Öffnungssystem | Glastür |
| Temperaturbereich von | 2 °C |
| Temperaturbereich bis | 9 °C |
| Anzahl der Türen | 1 |
| Türanschlag | Rechts |
| Innenbeleuchtung | Ja |
| Aussenmaterial | Stahlblech schwarz pulverbeschichtet |

| | |
|------------------------------------|-------------------------|
| Innenmaterial | ABS Kunststoff weiß |
| Anschlußart | Steckerfertig (230V) |
| Anschlusswert Elektro | 0,082 kW |
| Spannung | 230 Volt |
| Bruttogewicht | 31 kg |
| Serienzubehör | 3 Roste |
| SWS | Ja |
| Einsetzbar Umgebungstemperatur bis | 25 °C |
| Raumfeuchte bis | 60 % |
| Kühlung | Stille |
| Tauwasserverdunstung | Ja |
| Abtauung | Automatisch |
| Kältemittel | R 600a (Isobutan)/GWP 3 |

Energiedaten

| | |
|---------------------------------|---------------------------|
| Höchste Ø Fachtemperatur | 5 °C |
| Höchste Umgebungstemperatur | 25 °C |
| Bruttoinhalt | 110 l |
| Nutzinhalt Kühlung | 105 l |
| Energieverbrauch im Jahr | 503 kWh |
| Energieeffizienzklasse | D |
| Energieeffizienzklasse Spektrum | A bis G |
| Energieeffizienzindex EEI | 49,9 |
| Klimaklasse | 3 (+25 °C UT und 60 % RF) |
| Temperaturklasse | K4 |
| Lichtquellenart | LED |
| Licht-Energieeffizienzklasse | G |
| EPREL Registrierungsnummer | 503853 |
| EU-Label Verordnung | 2019/2018 |

Angaben nach der Verordnung (EU) 2019-2024 zur Festlegung der Ökodesign Anforderungen und der seit dem 01.03.2021 gültigen Verordnung (EU) 2019/2018 für Energieverbrauchskennzeichnung gewerblicher Kühl- und Gefrierlagergeräte mit Direktverkaufsfunktion von Getränkekühler



503 kWh/annum



110 L



5 °C



≤ 25 °C

2019/2018

Sonderzubehör gegen Mehrpreis:

Umbauarbeiten für Linksanschlag

Umbauarbeiten für Linksanschlag

GTIN: 4059395005998

Artikel-Nr.: 56

Direkt zum Produkt



Direkt zu den technischen
Dokumenten



Für Druckfehler keine Haftung.

KBS Gastrotechnik GmbH | Schoßbergstraße 26 | 65201 Wiesbaden | Tel.: +49 611 44787-150 | www.kbs-gastrotechnik.de